

POLIDEVA V-55

Ficha Técnica

Descripción

POLIDEVA V-55 es un barniz de poliuretano brillante monocomponente, adecuado para el barnizado de superficies de madera, expuestas a grandes prestaciones (barras de bar, saunas, suelos de parquet y tarima, etc.)

Propiedades

POLIDEVA V-55 destaca principalmente por su buena brochabilidad y cubrición, y por su excelente elasticidad y resistencia a la abrasión .

Características

Viscosidad	20 - 25sg Copa FordNº4 A 20℃
Sólidos	Materia Seca 50 - 53 %
Densidad	1,01 – 1,03 g/cm^3
Brillo	100º +/- 2,5

Aplicaciones

Sobre todo tipo de parquet ó tarimas
Aplicar a brocha

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar correctamente lijada, seca y libre de ceras y otros productos grasos.
Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15℃ y 25℃ y la humedad relativa 60%.

Una vez seca la última mano de ***POLIDEVA V-55*** puede habitarse la vivienda, teniendo cuidado de no colocar alfombras u otro revestimiento y de no someter a uso intensivo el suelo durante los próximos 8 - 10 días, tiempo en el que el barniz desarrolla todas sus propiedades de dureza.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10℃ y humedad superior al 75%.

Tiempo de secado

Seco para pisar: **24 horas a 20ºC**

Gramaje

100 - 140 gr/m²

Mantenimiento

Para limpiar usar DEVALIM y para abrillantar BRINATUR.



Quide S.A. Polígono Ind. de Itziar, E – 20, 20820 DEBA (Guipúzcoa), ESPAÑA, Tel.: +34 943 199 144, Fax: +34 943 199 001, e-mail: quide@quideva.com ; web: www.quideva.com

Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.
Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.
Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.
En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

AGÍTESE ANTES DE USAR
Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 12 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:
Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..